

KalsiBoard Ling 3.5[®]



KalsiBoard Ling 3.5 adalah papan dengan ketebalan 3.5 mm, cocok digunakan untuk aplikasi plafon dalam ruangan, dan diaplikasikan menggunakan paku KalsiNail 3-4,5 pada rangka kayu. Untuk penggunaan KalsiBoard Ling 3.5, sambungan antar papan sebaiknya dibiarkan terbuka (visible joint). Kami sarankan untuk tidak menyambung menggunakan kompon dan disekrup pada rangka metal dikarenakan ketebalannya yang hanya 3,5 mm.

Ukuran Standar

Tebal	Lebar	Panjang	Berat
3.5	1220	2440	14.38
3.5	1200	2400	13.91

Keunggulan



100% Bebas Asbes



Tahan Air



Tahan Rayap



Tahan Api

Aksesoris

KalsiNail 3-4.5[®]

KalsiBoard Ling 4[®]



KalsiBoard Ling 4 adalah papan bangunan dengan ketebalan 4.5 mm, cocok digunakan untuk plafon, dan diaplikasikan dengan sekrup KalsiScrew CE-S pada rangka metal. KalsiBoard Ling 4 akan menghasilkan plafon yang rata sempurna dengan sistem sambungan tertutup (flush joint).

Ukuran Standar

Tebal	Lebar	Panjang	Berat
4	1220	2440	17.5

Keunggulan



100% Bebas Asbes



Tahan Air



Tahan Rayap



Tahan Api

Aksesoris

KalsiFuring[®] KalsiKompon IN-F[®] KalsiTape FG-50[®]

KalsiScrew CE[®]

KalsiBoard Ling 4.5[®]



KalsiBoard Ling 4.5 adalah papan bangunan dengan ketebalan 4.5 mm, cocok digunakan untuk plafon, dan diaplikasikan dengan sekrup KalsiScrew CE-S pada rangka metal. KalsiBoard Ling 4.5 akan menghasilkan plafon yang rata sempurna dengan sistem sambungan tertutup (flush joint). Untuk menghasilkan sambungan yang sempurna, gunakanlah Kalsi Joint Compound dan KalsiTape FG-50. KalsiBoard Ling 4.5 sebaiknya dipasang pada sistem rangkamelat KalsiFuring dan disekrup menggunakan KalsiScrew CE-S.

Ukuran Standar

Tebal	Lebar	Panjang	Berat
4.5	1220	2440	19.02
4.5	1200	2400	18.40

Keunggulan



100% Bebas Asbes



Tahan Air



Tahan Rayap



Tahan Api

Aksesoris

KalsiFuring[®] **KalsiKompon IN-F[®]** **KalsiTape FG-50[®]**

KalsiScrew CE[®]

KalsiBoard Ling 6[®]



KalsiBoard Ling 6 merupakan papan plafon kami yang terbaik. Dengan ketebalan 6mm sangat cocok untuk plafon interior maupun exterior (soffit). Daya tahan KalsiBoard Ling 6 adalah yang terbaik dipasaran dan merupakan solusi tepat untuk aplikasi plafon terbaik. KalsiBoard Ling 6 akan menghasilkan plafon yang rata sempurna dengan sistem sambungan tertutup (flush joint).

Ukuran Standar

Tebal	Lebar	Panjang	Berat
6	1200	2440	25.36
6	1200	2400	24.54
6	1200	3000	30.67
6	1200	2700	27.60

Keunggulan



100% Bebas Asbes



Tahan Air



Tahan Rayap



Tahan Api

Aksesoris

KalsiFuring[®] **KalsiKompon IN-F[®]** **KalsiTape FG-50[®]**

KalsiScrew CE[®]



Kalsi



Varian ketebalan
terlengkap 3 - 20mm



Siding Plank



Dinding Luar



Partisi



Plafon



Dek Lantai
dan Lantai
Bangunan



Solusi terbaik untuk konstruksi
bangunan Anda dengan **varian**
aplikasi bangunan terlengkap!



Limanjaya



(021) 5870202 - 8207000



www.liman.co.id